



LINEA ILLUMINAZIONE



CATALOGO
2019






LED A FILAMENTO





GOCCIA FULL LIGHT 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	126	70

ENERGY CLASS **A⁺**ENERGY CLASS **A⁺⁺**MERCURY **FREE****15,000 H**
YEARS

NOT DIMMABLE


INSTANT

10,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
7,5	60	E27	2700	806	-	-	360	1	MLD1008X2	8031453018900	10	11,70
8,0	75	E27	2700	1055	-	-	360	1	MLD1010X2	8031453018917	10	14,40
11,0	94	E27	2700	1400	-	-	360	2	MLD1011X2	8031453018924	10	29,40



SFERA FULL LIGHT 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	80	45

NOT DIMMABLE

ENERGY CLASS **A⁺⁺**MERCURY **FREE****15,000 H**
YEARS


INSTANT

10,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT		KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	-	-	360	1	MLD3004X2	8031453018948	10	8,80



SFERA FULL LIGHT 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	78	45

NOT DIMMABLE

ENERGY CLASS **A⁺⁺**MERCURY **FREE****15,000 H**
YEARS


INSTANT

10,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	MLD3104X2	8031453018955	10	8,80



OLIVA FULL LIGHT 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	97	35



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	-	-	360	1	MLD2004X2	8031453018931	10	8,80



GLOBO 126 FULL LIGHT 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	178	125



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
8	75	E27	2700	1060	-	-	360	1	MLD4010X2	8031453019495	10	20,40



GOCCIA LED STICK 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	120	67



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,0	40	E27	2700	470	-	-	360	1	WLD1004X2	8031453008086	10	7,80
7,0	60	E27	2700	806	-	-	360	1	WLD1008X2	8031453011918	10	9,40
7,0	60	E27	4000	806	-	-	360	1	WLD1008X3	8031453017026	10	9,40
8,0	75	E27	2700	1055	-	-	360	1	WLD1010X2	8031453014599	10	13,00
8,0	75	E27	4000	1055	-	-	360	1	WLD1010X3	8031453016937	10	13,00
11,0	100	E27	2700	1521	-	-	360	2	WLD1011X2	8031453016609	10	22,60
11,0	100	E27	4000	1521	-	-	360	2	WLD1011X3	8031453016876	10	22,60



SFERA LED STICK 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	80	45



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,0	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD3004X2	8031453008444	10	8,00
4,0	40	E14	4000	470	-	-	360	1	WLD3004X3	8031453016746	10	8,00



SFERA LED STICK 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	78	45



8,00	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,0	40	E27	2700	470	-	-	360	1	WLD3104X2	8031453016630	10	8,00
4,0	40	E27	4000	470	-	-	360	1	WLD3104X3	8031453016685	10	8,00



OLIVA LED STICK 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	97	35




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,0	40	E14	2700	470	-	-	360	1	WLD2004X2	8031453008383	10	8,00
4,0	40	E14	4000	470	-	-	360	1	WLD2004X3	8031453016814	10	8,00

NEW



GLOBO 126 LED STICK 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
8,0	75	E27	2700	1055	-	-	360	1	WLD4010X2	8031453011369	5	20,60
8,0	75	E27	4000	1055	-	-	360	1	WLD4010X3	8031453019402	5	20,60


NEW

NEW

LED PRO E LED STD




SFERA OPALE 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	81	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
6,0	40	E14	2700	470	-	-	180	1	SLD3006X2D	8031453012175	10	10,60



DIMENSIONI	A	B
1	110	38



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
6,0	40	E14	2700	470	-	-	240	1	SLD2006X2D	8031453012144	10	10,60



DIMENSIONI	A	B
1	133	95




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	-	-	240	1	SLD4112X2B	8031453013738	6	12,90
11,0	75	E27	4000	1055	-	-	240	1	SLD4112X3B	8031453018887	6	12,90

NEW



GLOBO 120 OPALE 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	172	120




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
15,0	100	E27	2700	1521	-	-	240	1	SLD4115X2B	8031453013776	6	17,80
15,0	100	E27	4000	1521	-	-	240	1	SLD4115X3B	8031453018894	6	17,80

NEW



GLOBO 120 OPALE 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	172	120




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
20,0	120	E27	2700	1900	-	-	240	1	SLD4121X2B	8031453013813	6	21,40
20,0	120	E27	4000	1900	-	-	240	1	SLD4121X3B	8031453018863	6	21,40

NEW



GLOBO 120 OPALE 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	172	120



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
22,0	145	E27	2700	2450	-	-	200	1	SLD4122X2B	8031453015190	6	24,00
22,0	145	E27	4000	2450	-	-	200	1	SLD4122X3B	8031453018870	6	24,00

NEW

LED GU10 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,5	51	GU10	2700	380	355	780	36	1	SLD630532B	8031453018498	10	5,60
4,5	51	GU10	4000	380	355	780	36	1	SLD630533B	8031453018504	10	5,60

LED GU10 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	54	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
6,3	61	GU10	2700	560	430	405	60	1	SLD630742B	8031453018580	10	7,20
6,3	61	GU10	4000	560	430	405	60	1	SLD630743B	8031453018597	10	7,20

LED G9 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	54	17



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
4,0	35	G9	3000	400	-	-	300	2	SLD8504X2	8031453015565	10	16,00

LED BISPINA G4 AC/DC 12V





DIMENSIONI	A	B
1	46	13



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
2,5	25	G4	2700	250	-	-	360	1	SLD8603X2	8031453017422	10	11,20

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.




DIMENSIONI	A	B
1	78	25
2	118	25



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
9,5	-	R7S	3000	1200	-	-	360	2	SLD9509X2	8031453017651	10	22,80



GOCCIA OPALE 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	120	60



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
5,5	40	E27	2700	470	-	-	240	1	ELD1007X2	8031453008505	10	4,20
9,0	60	E27	2700	806	-	-	240	1	ELD1009X2	8031453009823	10	4,60
NEW 9,0	60	E27	4000	806	-	-	240	1	ELD1009X3	8031453017057	10	4,60
10,5	75	E27	2700	1060	-	-	240	1	ELD1012X2	8031453009885	10	5,80
NEW 10,5	75	E27	4000	1060	-	-	240	1	ELD1012X3	8031453017088	10	5,80
14,0	100	E27	2700	1521	-	-	220	2	ELD1015X2	8031453014995	10	7,80
NEW 14,0	100	E27	4000	1521	-	-	220	2	ELD1015X3	8031453017118	10	7,80



GOCCIA OPALE 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	143	67



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
18,0	121	E27	2700	1921	-	-	230	1	ELD1018X2	8031453018122	10	17,00
18,0	121	E27	4000	1921	-	-	230	1	ELD1018X3	8031453018405	10	17,00
20,0	150	E27	2700	2452	-	-	200	1	ELD1020X2	8031453018184	10	16,60
20,0	150	E27	4000	2452	-	-	200	1	ELD1020X3	8031453018436	10	16,60



SFERA OPALE 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	86	45



	POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
	3,4	25	E14	2700	250	-	-	240	1	ELD3003X2	8031453010065	10	3,80
NEW	3,4	25	E14	4000	270	-	-	240	1	ELD3003X3	8031453017149	10	3,80
	5,4	40	E14	2700	470	-	-	240	1	ELD3006X2	8031453010126	10	4,40
NEW	5,4	40	E14	4000	510	-	-	240	1	ELD3006X3	8031453017170	10	4,40
NEW	7,5	60	E14	2700	806	-	-	240	2	ELD3010X2	8031453019105	10	10,20
NEW	7,5	60	E14	4000	806	-	-	240	2	ELD3010X3	8031453019112	10	10,20



SFERA OPALE 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	74	45
2	84	45



	POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
NEW	3,4	25	E27	2700	250	-	-	240	1	ELD3103X2	8031453018764	10	3,80
NEW	3,4	25	E27	4000	250	-	-	240	1	ELD3103X3	8031453018771	10	3,80
	5,4	40	E27	2700	470	-	-	240	1	ELD3106X2	8031453010485	10	4,40
NEW	5,4	40	E27	4000	510	-	-	240	1	ELD3106X3	8031453017200	10	4,40
NEW	7,5	60	E27	2700	806	-	-	240	2	ELD3110X2	8031453019136	10	10,20
NEW	7,5	60	E27	4000	806	-	-	240	2	ELD3110X3	8031453019143	10	10,20



OLIVA OPALE 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	102	35
2	105	35
3	110	38



	POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
	3,4	25	E14	2700	250	-	-	240	1	ELD2003X2	8031453009946	10	3,80
NEW	3,4	25	E14	4000	270	-	-	240	1	ELD2003X3	8031453017231	10	3,80
	5,4	40	E14	2700	470	-	-	240	2	ELD2006X2	8031453010003	10	4,40
NEW	5,4	40	E14	4000	480	-	-	240	2	ELD2006X3	8031453017262	10	4,40
NEW	7,5	60	E14	2700	806	-	-	240	3	ELD2010X2	8031453019075	10	10,20
NEW	7,5	60	E14	4000	806	-	-	240	3	ELD2010X3	8031453019082	10	10,20

SHOT S-FLAT LED 230V



DIMENSIONI	A	B	C
1	288	36	28
2	516	36	28
3	849	36	28
4	1149	36	28
5	1449	36	28

- Gamma completa di reglette a led con interruttore per sostituzione delle tradizionali reglette T5
- Disponibile luce 3000K/4000K – disponibili in cinque potenze e misure
- Cavo di alimentazione da 1800mm e cavo di interconnessione da 150mm inclusi
- Possibilità di collegamento in serie fino a 12 pezzi
- Isolamento classe 2




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
7,0	-	-	4000	630	-	120	2	YGS073B	8031453006914	10	26,00

FARETTI A LED



DENVER 10/20/30/50BW PROIETTORE A LED SLIM BIANCO LUCIDO 200-240V




DIMENSIONI	A	B	C
1	20	152	105
2	30	232	155
3	40	300	203

- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Colore bianco lucido, CCT 3000K
- Efficienza 70lm/W



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
10,0	-	-	3000	700	650	120	1	DENVER10BW	8031453015794	10	23,00
20,0	-	-	3000	1400	650	120	2	DENVER20BW	8031453015817	4	51,40
30,0	-	-	3000	2100	1000	120	2	DENVER30BW	8031453015831	4	61,20
50,0	-	-	3000	3500	1670	120	3	DENVER50BW	8031453018290	4	89,00

DENVER 10/20/30/50N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO 200-240V



DIMENSIONI	A	B	C
1	20	152	105
2	30	232	155
3	40	300	203

- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Colore nero satinato, CCT 4000K/6500K
- Efficienza 77-80lm/W




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
10,0	-	-	4000	770	300	120	1	DENVER10N	8031453015053	10	23,00
20,0	-	-	4000	1600	650	120	2	DENVER20N	8031453015077	4	51,40
30,0	-	-	4000	2400	1000	120	2	DENVER30N	8031453015770	4	61,20
50,0	-	-	4000	3900	1670	120	3	DENVER50N	8031453018313	4	89,00

DENVER 20/30N PROIETTORE A LED SLIM NERO SATINATO CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR 200-240V



- Proiettore a LED DOB con corpo in alluminio pressofuso ed esclusivo design curvo.
- Sensore di movimento infrarosso PIR regolabile:
 - Luce ambiente: 2-2000 lux
 - Distanza di rilevamento: 2-12m
 - Tempo di accensione 5sec - 10m
- Altezza di installazione: 2-3m
- Colore nero satinato, CCT 4000K
- Efficienza 80lm/W



DIMENSIONI	A	B	C
1	55	232	218




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
20,0	-	-	4000	1600	650	120	1	DENVER20NIR	8031453018351	4	74,20

NEW YORK 40/80G PROIETTORE A LED ANTRACITE PROFESSIONAL 100-240V



- Proiettore a LED professionale con corpo compatto in alluminio pressofuso e diffusore in alluminio anodizzato.
- Nuova gamma: potenza ridotta del 20% grazie all'uso di chip di nuova generazione. Temperatura di esercizio più bassa e quindi maggiore affidabilità.
- Colore grigio antracite, CCT 4000K
- Alta efficienza 105-110lm/W



DIMENSIONI	A	B	C
1	228	217	85
2	357	262	90



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO € IVA ESCLUSA
40	4000	4200	120	1	NY4200GS	8031453015732	2	224,00
80	4000	9000	120	2	NY9000GS	8031453015756	2	381,00


LINEA KAI





PLAFONIERA TONDA DA ESTERNO

- Plafoniera tonda in ABS ad alta resistenza con diffusore in policarbonato. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare
- Protezione: IP54



dimensioni	a	Ø b
1	66	180




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
53000	15	75	1050	4000	110	1	8031453530006	1/20	24,60



PLAFONIERA OVALE DA ESTERNO

- Plafoniera ovale in ABS ad alta resistenza con diffusore in policarbonato. Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare
- Protezione: IP54



dimensioni	a	b	c
1	68	131	221




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
53001	15	75	1050	4000	110	1	8031453530013	1/20	24,60



PLAFONIERA TONDA

- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza per applicazioni a soffitto e parete
- Design elegante ed ultrasottile con minimo ingombro
- Disponibili diverse potenze e diametri
- Flusso luminoso uniforme
- Protezione: IP20



dimensioni	a	Ø b
1	58	260
2	63	290
3	63	330




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
54000	14	66	910	3000	120°	1	8031453540005	1/10	22,80
54002	20	85	1235	3000	120°	2	8031453540029	1/10	30,00
54004	28	111	1625	3000	120°	3	8031453540043	1/10	42,60



PLAFONIERA TONDA CON SENSORE MICROONDE

- Plafoniera con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Sensore di movimento a microonde di alta precisione regolabile
- Protezione: IP20



dimensioni	a	Ø b
1	95	343




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
54006	24	110	1700	3000	120	1	8031453540067	1/6	76,80

PLAFONIERA QUADRATA



- Plafoniera quadrata con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Di facile installazione a soffitto e parete
- Design elegante ed ultrasottile con minimo ingombro
- Disponibile in due misure e CCT 3000K/6500K
- Protezione: IP20



dimensioni	a	b	c
1	68	280	280
2	70.5	330	330




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
54007	20	91	1360	3000	120	1	8031453540074	1/10	34,60
54009	28	120	1900	3000	120	2	8031453540098	1/10	51,00



APPARECCHIO DA INCASSO

- Apparecchio a led da incasso in termoplastico con alimentatore integrato.
- Leggeri ed ideali per controsoffitti.
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
- Disponibili diverse misure e potenze ad incasso fisso
- luce 3000/4000K
- Disponibile versione orientabile 5W luce 3000K/4000K
- Protezione: IP20




dimensioni	a	b	foro incasso
1	62	102	Ø 75-85
2	77	140	Ø 115-125
3	77	190	Ø 160-170
4	92	230	Ø 195-205
5	56	95	Ø 70-80



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
55020	5	35	400	3000	100	1	8031453550202	5/25	10,60
55021	5	35	400	4000	100	1	8031453550219	5/25	10,60
55022	12	60	800	3000	100	2	8031453550226	5/20	23,40
55023	12	60	800	4000	100	2	8031453550233	5/20	23,40
55024	20	94	1400	3000	100	3	8031453550240	5/20	24,40
55025	20	94	1400	4000	100	3	8031453550257	5/20	24,40
55028	25	120	1900	3000	100	4	8031453550288	5/10	37,00
55029	25	120	1900	4000	100	4	8031453550295	5/10	37,00
55026*	5	35	400	3000	36	5	8031453550264	5/25	10,60
55027*	5	35	400	4000	36	5	8031453550271	5/25	10,60

* orientabile

PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED (COMPLETA DI TUBI)



dimensioni	a	b	c
7	86	1265	72
8	86	1265	115

- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica, con schermo in policarbonato
- Completa di tubi a LED
- Disponibili due modelli: 1x18W – 2x18W
- Corpo in colore grigio, Tubi a LED CCT 4000K
- Alta efficienza
- Protezione: IP65




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	CONFEZIONE E IMBALLO	EAN	PREZZO € IVA esclusa
53026	1x18	104	1600	4000	120	7	1/9	8031453530266	47,80
53027	2x18	187	3200	4000	120	8	1/6	8031453530273	72,60

PROIETTORE SLIM



- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- Colore bianco, CCT 4000K efficienza 80lm/W
- Disponibile in 4 misure a seconda della potenza
- Protezione: IP65



dimensioni	a	b	c
1	27	117	138
2	28	134	159
3	36	167	220
4	38	222	301




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
56000	10	60	800	4000	110	1	8031453560003	1/12	20,60
56001	20	104	1600	4000	110	2	8031453560010	1/12	28,80
56002	30	147	2400	4000	110	3	8031453560027	1/12	42,80
56003	50	227	4000	4000	110	4	8031453560034	1/6	69,20



PROIETTORE SLIM CON SENSORE PIR

- Proiettore a LED ultrapiatto con corpo in alluminio pressofuso
- Sensore di movimento e crepuscolare
- Diffusore in policarbonato a nido d'ape per una maggiore distribuzione della luce
- Colore bianco, CCT 4000K Efficienza 80lm/W
- Raggio d'intervento: 7 m con angolo 90° a 10 lux
- Tempo di accensione: 1 min
- Protezione: IP65



dimensioni	a	b	c
1	42	134	159




CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
56004	20	104	1600	4000	110	1	8031453560041	1/12	43,80



PROIETTORE SLIM RICARICABILE + POWER BANK

- Proiettore a LED portatile ricaricabile con porta USB - DC5V2A
- 3 Livelli di accensione (100%-50%-20%) + funzione SOS con luce rossa intermittente
- Funzione Power Bank
- Colore bianco, CCT 4000K
- Protezione: IP65



dimensioni	a	b	c
1	52	193	162



CODICE	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	LUMEN lm	KELVIN	FASCIO °	MISURE mm	EAN	CONFEZIONE E IMBALLO	PREZZO € IVA esclusa
56005	10	57	750	4000	120	1	8031453560058	1/10	101,40







Produzione Materiale Elettrico, Feltri e Articoli Adesivi

Via Monte Santo 22/c
31039 Riese Pio X (Treviso) - Italy

www.linearober.it
Tel: +39 0423.755639
Fax: +39 0423.759385
Email: info@linearober.it